

UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION
NOUVELLE GÉNÉRATION
ALLIEZ CONFORT ET PRATICITÉ !



DISPONIBLE
À LA
LOCATION

UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION V3



Composition

Fabriquée en panneaux sandwich renforcés en nid d'abeille de 25mm. Cette structure offre une bonne résistance aux chocs ainsi qu'une bonne isolation au froid et à la chaleur.



made
in Best

750 kg
Permis B

*Avril 2020

Découvrez les nouveautés de la nouvelle génération !

1

Alimentation Électro-Gaz

Nouvelle configuration électro-gaz :
Plus rapide, plus flexible, qui s'adapte
à vos chantiers.

2

Espace vestiaire élargi

Châssis avec plancher à plat
disposant d'un espace vestiaire plus
spacieux et confortable pour les
opérateurs.

3

Local technique extérieur

Accès rapide et facile
depuis l'avant de l'UMD.





À l'intérieur de votre UMD



- 1** **Extracteur d'air B800**
Caisson en aluminium
Débit d'extraction de 800 m3/h.



- 2** **Bouton de passage Electro-Gaz**
Commutateur qui permet de basculer le mode d'alimentation.



- 3** **Compartiments douches**
Douches optimisées avec mitigeur d'eau et système d'évacuation des cartouches.
Minuteur intégré pour contrôler le temps de douche.



- 4** **Casiers**
5 casiers individuels équipés chacun d'une prise électrique pour recharger vos appareils en toute sécurité.



À l'extérieur de votre UMD



- 1** **Système de freinage performant**
Freinage autonome pour plus de sécurité lors de son attelage.



- 2** **Système d'aspiration**
Aspirateur à cartouches piloté à distance par un interrupteur. Disponible dans le local à l'avant de l'UMD.



- 3** **Eclairage LED extérieur**
Adapté aux contraintes des chantiers pour garantir visibilité et sécurité à toute heure. Déclenchement automatique.



- 4** **Système de chauffe eau**
Cuve d'une capacité de 160L, intégrée sous le plancher. Temps de chauffe : 2h15 en mode électrique ; instantané en mode gaz.

Pensez à compléter votre UMD pour une solution sur complète !



Roue de secours

Indispensable en cas de crevaison.

Livrée avec son support de fixation. Elle est à fixer sous le châssis de l'UMD.



Bac pédiluve et unité de filtration

Idéalement situé à côté de la zone dite 'sale', il assure la filtration des eaux usées provenant des bottes et chaussures des opérateurs grâce à sa pompe auto-amorçante.



Anémomètre à fil chaud et cône K75

Instruments vous permettant d'effectuer les contrôles journaliers de votre bilan aérodynamique grâce aux grilles calibrées de la V3.

Simple d'utilisation.



Contrôleur de dépression

Mesure la dépression de l'air avec fiabilité et précision. Se plug directement sur la connexion de votre UMD.

Données facilement transférables via clé USB.



PARC DE L'ERMITAGE - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
CONTACT@BESTGROUP.FR - 03 21 60 39 39
WWW.BESTGROUP.FR